



BOTA GGB

Bota GGB liviana de caucho, reforzada en empeine, tobillos, talón y punta, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón.

Ideal para trabajos de mediana exigencia en faenas múltiples de mediana duración con exposición a agua y superficies agresivas.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 2.15 kg. /Par
- Color de suela: ●
- Color de caña: ●
- Tallas: 37 – 47.
- Altura promedio: 36 cm
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarró.
- Resistente al despegue.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la abrasión.



*IMAGEN REFERENCIAL

CÓDIGO: 02010011



ANTI DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



UNIÓN CORTE PISO



RESISTENTE AL AGUA



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN



COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- FORRO		
Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	≥180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
2- CAÑA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	< 10 dN.m	Interno
Espesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales	> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión	90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración	~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión	24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
3- SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	> 10 dN.m	Interno
Espesor	> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción	> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro	> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión	< 150 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Resistencia de la unión corte/piso	> 4 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022



TRAZABILIDAD & ETIQUETA :

INDIVIDUAL	EMPAQUE NACIONAL	EXPORTACIÓN	ETIQUETA
LOTE 171220 DIA/MES/AÑO FECHERO MES/AÑO	10 PARES POR COSTAL FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO/TURNO	TALLAS 37 A 41: 10 PARES POR COSTAL TALLAS 42 A 47: 8 PARES POR COSTAL FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO/TURNO	TALLA 42 HECHO EN PERU NTP-ISO 20345:2017 WR BOTA CAUCHO DE SEGURIDAD 02010011 SEGUSA SEGURINDUSTRIA S.A. RUC 20131529181

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EEUU	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992	ASTM 2412:2018	UNE-EN 12568:2011
NTP-ISO 20344:2017	NCh 1350:1996	ASTM 2413:2018	UNE-EN ISO 20345:2022

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.