



BOTA RGB

Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos y punta, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón.

Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a agua y superficies agresivas.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 2.69 kg. /Par.
- Color de suela: ●
- Color de caña: ●
- Altura promedio: 36 cm.
- Tallas: 37 - 47.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarró.
- Resistente al despegue.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la abrasión.



*IMAGEN REFERENCIAL

CÓDIGO: 02010003
02010001



ANTI DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



UNIÓN CORTE PISO



PROTECCIÓN TOBILLO



RESISTENTE AL AGUA



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN



COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- FORRO		
Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	≥180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
2- CAÑA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	< 10 dN.m	Interno
Espesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales	> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión	90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración	~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión	24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
3- SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	> 10 dN.m	Interno
Espesor	> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción	> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro	> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión	< 150 mm³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Resistencia de la unión corte/piso	> 4 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022



TRAZABILIDAD & ETIQUETA :

INDIVIDUAL	EMPAQUE NACIONAL	EXPORTACIÓN	ETIQUETA
Diagram of a boot showing the location of the lot and date markings. The lot marking is on the side of the boot, and the date marking is on the heel.	Diagram of a shoe box showing the location of the lot and date markings. The lot marking is on the side of the box, and the date marking is on the bottom.	Diagram of a shoe box showing the location of the lot and date markings. The lot marking is on the side of the box, and the date marking is on the bottom.	Diagram of a shoe box showing the location of the lot and date markings. The lot marking is on the side of the box, and the date marking is on the bottom.

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 NCh 1350:1996	UNE-EN ISO 20345:2022
NTP-ISO 20344:2017	NCh 772-2:1992	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.